

## Návod k použití Imax B3

- jednoduché připojení
- jednoduché nabíjení

Tento nabíječ je určen pro nabíjení 2S nebo 3S Lixx článků



Slot pro síťový kabel 220V



balanční vstup pro 3S baterie

balanční vstup pro 2S baterie

### Specifikace zařízení:

Vstupní napětí: 110-240V AC

Výstupní proud: 3x 700 mA

Signalizace: 3x dvoubarevné LED

Max. nabíjecí proud: 3x 850mA

Rozměry: 100x60x35mm

Váha: 180g

### Návod:

1. Nejdříve připojte síťový kabel do příslušného slotu nabíječe a zapojte do sítě. LED diody budou blikat zeleně a červeně na znamení správného připojení.
2. Připojte servisní konektor 2S nebo 3s do příslušného slotu pro balancování. Chvilí budou LED diody blikat červeně a poté začne nabíjení baterie.
3. Pokud svítí diody červeně článek se nabíjí, pokud začne svítit zeleně dosahl požadovaného napětí 4,2V. Nabíjejte tak dlouho nez se rozsvítí 2LED nebo 3LED, dle počtu článků baterie. Každá led je přiřazena k jednomu článku.



Články se nabíjí - svítí červeně



Články jsou nabitě - svítí zeleně

**Upozornění:**

**Připojte správně nabíječ B3 do sítě a baterii do nabíječe dle uvedeného návodu  
Nabíječ používejte pod dozorem.**

**Uložte nabíječ v suchém prostředí a z dosahu ohně, či zdroje vysoké teploty.**

**Nevytahujte síťový kabel taháním za šňůru a neopravujte neodborně vidlici.**

**Nemanimulujte s napájecí šňůrou ani s nabíječem, pokud máte mokré, vlhké ruce.**

**Po skončení nabíjení vždy vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky**

**Při použití nabíječe musí být odstraněno z dosahu dětí.**

**Součástí balení:**

Nabíječ Imax B3 Pro Charger

Síťový kabel

BIGFOOT